

PRIMO TP

PRIMER (CAT DASAR)

Thermoplastik



**Daya rekat
tinggi**



**Ketahanan
cat lebih lama**



**Mudah
diaplikasikan**

Primer Kualitas Prima !



PRIMO TP

PRIMO TP adalah produk primer berbasis resin hydrocarbon. yang berfungsi sebagai base / lapisan tahap awal sebelum mengaplikasikan cat marka jalan. PRIMO TP dikhususkan sebagai lapisan awal untuk cat marka jalan berbahan Thermoplastik.

KEUNGGULAN

- ✓ Menambah daya rekat cat marka jalan
- ✓ Mengoptimalkan hasil pengecatan marka jalan
- ✓ Memberikan ketahanan cat yang lebih lama
- ✓ Aman untuk personil
- ✓ Mudah diaplikasikan

PENYIMPANAN

Kemasan Pail Kaleng 18 kg berlogo merk PRIMO TP. Simpan di tempat yang terlindung dari paparan sinar matahari. Hindari kelembaban dan panas berlebih.

MASA SIMPAN

Masa simpan yang baik dari produk ini sejak 1 tahun dari tanggal produksi dan akan mengurangi kualitas produk bila setelah pemakaian tidak ditutup dengan rapat.

BERAT KEMASAN



Cara kerja PRIMO TP sama dengan produk primer pada umumnya yaitu dilapiskan pada permukaan sebagai tahap awal sebelum pengecatan cat marka jalan.

PRIMO TP dapat diaplikasikan di permukaan beton, aspal dan bitumen. Pastikan permukaan sudah terbebas dari kotoran & air. Gunakan roll atau kuas untuk melapisi primer pada permukaan.

KARAKTERISTIK FISIK

Warna	: Yellowish Clear
Berat Jenis (kg/L)	: 0.91 - 1.05 kg/L
Viskositas	: Maks. 1 poise
Daya Sebar Teoritis	: 10 m ² /kg (hasil bervariasi bergantung pada jenis alat aplikasi, porositas permukaan jalan)
Kering Total	: Maks. 5 menit (28°C, kelembaban 50-60%)

PENGAPLIKASIAN

Pastikan permukaan substrate yang akan dilapisi PRIMO TP dibersihkan terlebih dahulu dari debu, pasir, kerikil, air dan kotoran lainnya.

Permukaan yang akan dilapisi harus berumur minimal 4 minggu untuk mendapatkan daya rekat yang baik.

Untuk hasil yang optimal diharuskan untuk menghapus / mengelupas terlebih dahulu cat lama di permukaan sebelum dilakukan pelapisan baru karena akan mempengaruhi kualitas, waktu kering, daya rekat dan warna cat.

Langkah 1

Pastikan alat dan material terbebas dari kotoran

Langkah 2

Aplikasikan lapisan primer pada permukaan beton baru

Langkah 3

Biarkan sampai benar-benar kering sebelum diaplikasikan dengan cat lapisan selanjutnya



KEAMANAN PRODUK

Semua peraturan lokal dan nasional mengenai pengangkutan, penyimpanan, penggunaan dan pengolahan limbah bahan kimia dalam bentuk konsentrat atau encer dan sebagai larutan kerja harus dipatuhi. Informasi spesifik mengenai produk dapat ditemukan di lembar Data Keselamatan bahan yang disertakan. Pengguna juga harus memperhatikan secara ketat simbol informasi dan bahaya yang ditunjukkan label produk.