



ACRYLIC



CONDESITE

CN



Cat Pelindung Beton berbasis Acrylic

SEMI-GLOSS

CONDESITE CN

Cat Pelindung Beton berbasis Acrylic

CONDESITE CN merupakan cat berpelarut *solvent* untuk aplikasi di permukaan beton dengan tampilan akhir *semi-gloss* yang berfungsi sebagai cat dekoratif dan protektif.

CONDESITE CN memberi proteksi permukaan dari serangan cuaca ekstrim, jamur dan lumut. CONDESITE CN sangat baik diaplikasikan pada dinding beton jembatan, MCB, dll.



KEUNGGULAN

- ✓ Fleksibel untuk dekoratif dan protektif
- ✓ Ketahanan cuaca yang baik
- ✓ Warna tahan lama

PENYIMPANAN

Kemasan CONDESITE CN berbentuk kaleng dengan berat bersih 20 kg. Simpan di tempat yang dingin dan kering. Hindari terkena sinar matahari langsung dan api. Tutup rapat jika setelah digunakan.

BERAT KEMASAN



MASA SIMPAN

Masa simpan yang baik dari produk ini sejak 1 tahun dari tanggal produksi dan akan mengurangi kualitas produk bila setelah pemakaian tidak ditutup dengan rapat.

SPESIFIKASI

Warna	: <input checked="" type="radio"/> Kuning <input type="radio"/> Abu <input type="radio"/> Custom
Berat jenis (kg/L)	: 1.1 - 1.2 kg/L
Viskositas	: 11 - 15 poise
Daya Sebar Teoritis	: 4 - 6 m ² /kg /lapis 200-300 micron (hasil bervariasi bergantung pada jenis alat aplikasi, porositas permukaan substrat disarankan untuk aplikasi 2 lapis)
Kering Sentuh	: Maks.15 menit (28°C, kelembaban 50-60%)
Kering Total	: Maks.30 menit (28°C, kelembaban 50-60%)
Pengenceran Thinner	: Thinner CN maks.10%

KETENTUAN APLIKASI

1. Pastikan alat dan material serta permukaan substrat terbebas dari kotoran dan air yang bisa mempengaruhi warna dan kualitas cat.
2. Permukaan substrat lama yang sudah dicat diharuskan untuk menghapus/mengelupas terlebih dahulu cat lama sebelum dilakukan pengecatan baru untuk mendapatkan daya rekat dan hasil pengecatan yang optimal.
3. Jika cat terlalu kental, diperbolehkan menambahkan thinner untuk mengencerkan sebanyak maksimal 10% dari total cat. Disarankan menggunakan produk Thinner CN dari Tunas Chemicals. Penambahan pengenceran mempengaruhi waktu yang dibutuhkan cat untuk mengering.

Tidak dianjurkan untuk mencampur material CONDESITE CN dengan material cat lain karena akan mempengaruhi kualitas, waktu kering, daya rekat dan warna cat.



KEAMANAN PRODUK

Semua peraturan lokal dan nasional mengenai pengangkutan, penyimpanan, penggunaan dan pengolahan limbah bahan kimia dalam bentuk konsentrat atau encer dan sebagai larutan kerja harus dipatuhi. Informasi spesifik mengenai produk dapat ditemukan di lembar Data Keselamatan bahan yang disertakan. Pengguna juga harus memperhatikan secara ketat simbol informasi dan bahaya yang ditunjukkan label produk.