

# DEGARUB

PEMBERSIH DEPOSIT KARET



## Pembersih Deposit Karet



**RUNWAY  
RUBBER REMOVAL**



**ANTI  
BLAZING**



**ENVIRONMENTAL  
FRIENDLY**



Diproduksi oleh:  
**PT. TUNAS MAKMUR JAYA ABADI**  
Kawasan Industri Jababeka I,  
Jl. Jababeka 3H Blok C No. 17 BT,  
Cikarang - Bekasi

**More Info: (021) 8984 6047**

**[www.tunaschemicals.co.id](http://www.tunaschemicals.co.id)**

# DEGARUB

DEGARUB adalah cairan pembersih yang didesain secara khusus untuk membersihkan landasan pacu bandar udara dari residu karet roda pesawat terbang sehingga mampu menjadikan landasan pacu aman untuk pendaratan dan penerbangan pesawat.

## KEUNGGULAN

- ✓ Membersihkan residu karet yang ada tanpa merusak substrat (beton & aspal)
- ✓ Tidak akan membahayakan peralatan bandara, landscape, atau mencemari air tanah
- ✓ Kompatibel dengan pemisah minyak/air dan sistem pengolahan air limbah
- ✓ Tidak mudah terbakar
- ✓ Aman untuk personil
- ✓ Mudah diaplikasikan

## PENYIMPANAN

Kemasan DEGARUB berbentuk kaleng dengan berat bersih 15 kg. Simpan di tempat yang dingin dan kering. Hindari terkena sinar matahari langsung dan api. Tutup rapat jika setelah digunakan.

## MASA SIMPAN

Masa simpan yang baik dari produk ini sejak 1 tahun dari tanggal produksi dan akan mengurangi kualitas produk bila setelah pemakaian tidak ditutup dengan rapat.

BERAT KEMASAN



Cara kerja dari DEGARUB adalah dengan melarutkan residu karet yang menempel kuat di landasan pacu menjadi serpihan-serpihan kecil sehingga menjadikan landasan pacu bersih tanpa merusak cat yang sudah ada dan landasan baik beton maupun aspal.

DEGARUB dapat diaplikasikan langsung, atau dikombinasikan dengan sweeper / sapu scrubbing atau waterblasting untuk efisiensi dan menghemat biaya pengaplikasian.

## KARAKTERISTIK FISIK

Bentuk	: Cairan
Warna	: Larutan berwarna kuning
pH	: 12
Bau	: Bau khas senyawa aromatik
Spesific Gravity	: 1.09
Viskositas	: 0.23 poise

## PENGAPLIKASIAN

Rekomendasi rasio pengenceran adalah rasio 1:2. Untuk mengurangi pembusaan tambahkan air ke truk aplikator terlebih dahulu lalu tambahkan pembersih DEGARUB. Perkiraan dosis aplikasi untuk 4 meter persegi per 1 liter.

### Langkah 1

Campurkan DEGARUB dengan air dengan perbandingan 1:2

### Langkah 2

Diaduk hingga larut dan merata

### Langkah 3

Semprotkan larutan DEGARUB & air pada permukaan yang terdapat residu karet

### Langkah 4

Biarkan hingga 15-30 menit (tergantung ketebalan residu karet)

### Langkah 5

Lalu semprotkan air dengan tekanan tertentu atau dibantu dengan penyikatan secara manual pada bagian tersebut hingga bersih

### Langkah 6

Lalu bersihkan / semprotkan lagi air secukupnya hingga bersih



#### KEAMANAN PRODUK

Semua peraturan lokal dan nasional mengenai pengangkutan, penyimpanan, penggunaan dan pengolahan limbah bahan kimia dalam bentuk konsentrat atau encer dan sebagai larutan kerja harus dipatuhi. Informasi spesifik mengenai produk dapat ditemukan di lembar Data Keselamatan bahan yang disertakan. Pengguna juga harus memperhatikan secara ketat simbol informasi dan bahaya yang ditunjukkan label produk.